

## Tvakanals termometer med logger för externa temperaturgivare

Art nr: D0221



Tvåkanals handhållen temperaturlogger för två externa Ni1000- eller Pt1000-givare(ingår ej). Intern datalogger för upp till 16000 värden, gratis programvara för konfigurering och utvärdering i PC. Anslutning till PC görs med medföljande USB-kabel.

### Tekniska specifikationer

Driftstemperatur	-30 till +65°C
För extern temperaturgivare typ	RTD Pt1000-3850ppm; -200 till +500°C RTD Ni1000/6180ppm; -50 till +250°C
Noggrannhet exkl. givare (Pt1000)	±0,3°C från -50 till +100°C ±0,3% av avläst värde från +100 till 500°C ±0,6% av avläst värde från -200 till -50°C
Noggrannhet exkl. givare (Ni1000)	±0,2°C från -50 till +100°C ±0,2% av avläst från +100 till +250°C
Spänningsmatning	batteri 9V
Livslängd batteri	normalt 6 mån
Realtidsklocka	år, skottår, månad, dag, timme, minut, sekund
PC interface	USB
Loggningsintervall	10s till 24hours (18 valbara intervall)
Minneskapacitet	upp till 16000 värden
Driftlägen	icke-cykliskt - dataloggning stoppas när minnet blir fullt cykliskt - när minnet blir full skrivs det äldsta värdet över med det senaste
Dimensioner	141 x 71 x 27 mm
Kapslingsklass	IP20
Vikt inkl. batteir	ca 150 g
Garanti	3 år