

CO2-transmitter och regulator med extern sensor och RS232

Art nr: H5321



CO2-transmitter med extern givare, två reläutgångar för reglering eller larm samt RS232-utgång för seriell kommunikation.

The device is supplied with CO2 probe with 1m cable. Cable lengths 2 or 4 meters available optionally.

Green LED shines - CO2 concentration 0 to 1000 ppm

Yellow LED shines - CO2 concentration 1001 to 1200 ppm

Red LED shines - CO2 concentration 1201 ppm and more

Tekniska specifikationer

| | |
|--|---|
| Max spänning och ström för reläkontakter | 50V, 2A, 60VA |
| Ljudsignal vid larm | inbyggd beeper |
| Mätområde | 0 till 10000ppm |
| Noggrannhet | $\pm(100\text{ppm} + 5\% \text{ av avläst värde})$ vid 25°C och 1013hPa |
| Drifttemperatur | -30 till +60°C |
| Mätintervall CO2 | 15s |
| Kommunikationsprotokoll | ModBus RTU eller Advantech ADAM |
| Kommunikationshastighet | 110 till 115200 Bd |
| Kapslingsklass | IP65 |
| Spänningsmatning | 9-30Vdc, förbrukning ca 1W |
| Dimensioner | 136 x 150 x 45 mm (B x H x D) |
| Vikt | ca 360g |
| Garanti | 3 år |