

CO2-transmitter och regulator med extern sensor och RS485

Art nr: H5421



CO2-transmitter med extern givare, två reläutgångar för reglering eller larm samt RS485-utgång för seriell kommunikation.

The device is supplied with CO2 probe with 1m cable. Cable lengths 2 or 4 meters available optionally.

Green LED shines - CO2 concentration 0 to 1000 ppm

Yellow LED shines - CO2 concentration 1001 to 1200 ppm

Red LED shines - CO2 concentration 1201 ppm and more

Tekniska specifikationer

Max spänning och ström för reläkontakter	50V, 2A, 60VA
Ljudsignal vid larm	inbyggd beeper
Mätområde	0 till 10000ppm
Noggrannhet	$\pm(100\text{ppm} + 5\% \text{ av avläst värde})$ vid 25°C och 1013hPa
Drifttemperatur	-30 till +60°C
Mätintervall CO2	15s
Kommunikationsprotokoll	ModBus RTU eller Advantech ADAM
Kommunikationshastighet	110 till 115200 Bd
Kapslingsklass	IP65
Spänningsmatning	9-30Vdc, förbrukning ca 1W
Dimensioner	136 x 150 x 45 mm (B x H x D)
Vikt	ca 360g
Garanti	3 år