

GSM/GPRS-modem för dataloggrar i serierna Sxxxx, Rxxxx och Gxxxx

Art nr: LP040



GSM/GPRS-modem - utan tillbehör

Modemet skickar SMS-larm och om man köper till tjänsten SLU302 - M2M så får man full kommunikation med loggern via GPRS.

Tekniska specifikationer

| | |
|----------------------------|--|
| Gränssnitt mot enhet | RS232 (9-pol D-sub) för COM-adapter |
| Frekvensband | 850/900/1800/1900 MHz |
| Uteffekt | Klass 4 (+33dBm ±2dB) för EGSM850; Klass 4 (+33dBm ±2dB) för EGSM900; Klass 1 (+30dBm ±2dB) för GSM1800; Klass 1 (+30dBm ±2dB) för GSM1900 |
| SIM-kort typ | 1,8V eller 3V |
| GPRS-klass | multislot klass 12 |
| Antenn | 50 ohm, SMA-kontakt |
| Anslutning för matning | jackbar plint, WAGO 734, max. area av ledare 1,5 mm ² |
| Kapslingklass | IP30 |
| Spänningsmatning | extern 9-32V DC, max 10W |
| Drifttemperatur | från -30°C till +65°C |
| Montageriktning | godtycklig |
| Montering(extra tillbehör) | självhäftande kardborrfäste, vägghållare eller DIN-skenehållare |
| Lagringstemperatur | -40°C till +85°C |
| Dimensioner | 105 x 71 x 24mm (utan antenn och hållare) |
| Vikt | ca 180g (utan antenn och hållare) |
| Kapsling | anodiserad aluminium |