

Multilogger - datalogger med 4 ingångar för analoga och digitala signaler

Art nr: M1300



Universal datalogger med 4 universalingångar för anslutning av digitala eller analoga signaler. Multilogger kan installeras permanent ansluten till nätverk (Ethernet) eller användas som ett portabelt instrument. Levereras med spårbart kalibreringscertifikat i enlighet med EN ISO/IEC17025.

Multilogger är en batteridrivna datalogger för loggning av mätdata från givare, transmittorer eller andra elektriska signaler.

Dataloggern kan anslutas via Ethernet och då kan man se aktuella mätvärden i vanlig webbläsare samt ladda ner loggade värden via nätverk eller internet för senare analys.

Tekniska specifikationer

| | |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Drifttemperatur | -10 till +60°C |
| Luftfuktighet vid drift | 5% till 85%RH, ej kondenserande |
| Temperaturkompensation av luftfuktighetsgivaren | hela temperaturområdet |
| Loggningsintervall | 1s till 24 h |
| Enheter temperatur | grader Celsius, grader Fahrenheit |
| Beräknade värden | daggpunkt, absolut fuktighet, specifik fuktighet, blandningsförhållande, specifikt värmevärde |
| Minneskapacitet (ca.) | 1 000 000 värden (noncyclic record), 600 000 värden (cyclic record) |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Kommunikationsinterface | Ethernet, USB, RS232 |
| Ethernet kommunikationsprotokoll | WWW, SNMPv1, XML, DATALINK |
| Larmprotokoll | E-Mail |
| Konfiguration | Comet Vision, WWW configuration |
| Spänningsmatning | AC adapter 230Vac/5Vdc (nödvändig för användande av Ethernet interface) |
| Kontaktidon för spänningsmatning | koaxial, diameter 5.5 x 2.1mm |
| Dimensioner | 178 x 95 x 37mm (H x B x D), utan anslutna kablar |