

Temperaturlogger med display för 4 externa givare

Art nr: S0141



Temperaturlogger för fyra externa givare (Pt1000) för loggning av temperatur. Värdena lagras i ett icke-flyktigt minne och kan överföras till PC med adapter för USB, RS232 eller Ethernet.

I leveransen av temperatur-loggern ingår ett spårbart kalibreringscertifikat i enlighet med kraven i EN ISO/IEC 17025 .

För kommunikation med PC krävs att man kompletterar med något av tillbehören [USB adapter](#) eller [COM adapter](#). [Start/stop-magnet](#) krävs om man vill kunna starta loggningen manuellt utan att ha en PC ansluten.

Tekniska specifikationer

Drifttemperatur	-30 till +70°C
Noggrannhet exkl. givare	±0.2°C från -50 till +100°C ±0.2% av avläst värde +100 till +260°C ±0.4% av avläst värde från -90 till -50°C
Upplösning	0.1°C
Realtidsklocka	år, skottår, månad, dag, timme, minut, sekund
Loggningsintervall	justerbart från 10s till 24h
Display och larmuppdatering	var 10:e s
Minneskapacitet	32000 mätvärden (non cyclic)
Driftlägen	noncyclic - dataloggning upphör när minnet är fullt cyclic - när minnet är fullt skrivs det äldsta värdet över
Dimensioner	93x64x29mm
Spänningsmatning	Litiumbatteri 3,6V, storlek AA
Typisk batterilivslängd	6 år
Batterilivslängd i kontinuerligt online-läge med intervall 1 min	reduceras till ca 70% av värdet ovan
Batterilivslängd i kontinuerligt online-läge med intervall 10 s	1 år
Kapslingsklass	IP67 - skyddad mot tillfällig nedsänkning i vatten
Vikt inkl. batteri	ca 130g
Garantitid	2 år