

Temperatursond Pt1000TG8Ex/C, CINCH-kontakt, för ATEX-zon II, kabel 5 meter

Art nr: SN265C

Universal temperaturgivare IP67 -80 till +200°C.

Temperatursonder märkta II3G Ex ec IIC T3 Gc och II3D Ex tc IIIC T60 °C... 230 °C Dc kan användas i potentiellt explosiva atmosfärer - utrustningsgrupp II, zon 2 och zon 22.



Sonderna fungerar på principen att sensorernas egenskaper förändras i förhållande till temperaturen. De kan inte generera gnistor, ljusbågar eller höga yttemperaturer. Temperaturintervallet för användning i potentiellt explosiva atmosfärer är begränsat till högst +180 °C (mätintervallet får inte överskridas, inte ens för en kort tid). Sonderna är designade för användning i en kemiskt icke-aggressiv miljö och användningsmetoden måste väljas med hänsyn till temperaturen och kemisk resistens hos höljet och anslutningskabeln.

Tillverkaren utfärdar en EU-konformitetsdeklaration. Sonderns design är certifierad enligt certifikatet FTZÚ07 ATEX 142X.

Tekniska specifikationer

TEMPERATURSENSOR	
Mätområde	-30 till +180 °C
Noggrannhet	± (0.15 + 0.002 ltl) vid °C
Noggrannhetsklass	A
Svarstid	t0.5 < 5 s (i strömmande vatten vid > 0.2 m/s)
Typ av sensor	Pt1000
Temperaturkoefficient	3850 ppm / °C
ALLMÄN TEKNISK DATA	
Trådanslutning	2-trådssanslutning
Material på hölje	rostfritt stål DIN 1.4571
Mått på hölje	längd 60 mm; diameter 5.7 ± 0.1 mm
kabeltyp	silikonisolerad
Längd på kabel	5 meter
Anslutning	CINCH
IP-skydd	IP67
Garanti	30 månader