

Barometertryckstransmitter med RS485-utgång

Art nr: T2414



Barometertryckstransmitter för mätning och övervakning av barometertryck inomhus eller utomhus. Med RS485 för seriell kommunikation.

Barometertryckstransmitter för montering inne eller ute. Mätvärden kan visas i följande enheter: hPa, kPa, mbar, mmHg, inHg, inH₂O, PSI, oz/in²

Tekniska specifikationer

Mätområde	600 till 1100hPa
Noggrannhet	$\pm(1,3\text{hPa}+0.06\%)$ vid 23°C från 800 till 1100hPa
Enheter för tryck	hPa, kPa, mbar, mmHg, inHg, inH ₂ O, PSI, oz/in ²
Drifttemperatur	-30 till +80°C
Temperaturområde för LCD display	läsbar upp till +70°C, det är rekommenderat att släcka LCD:n vid temperatur över +70°C
Kommunikationsprotokoll	ModBus RTU eller Advantech ADAM
Kommunikationshastighet	110 till 115200 Bd
Kapslingsklass	IP54
Spänningsmatning	9-30Vdc, förbrukning ca 0,5W
Dimensioner	88,5 x 98 x 39,5 mm (B x H x D)
Vikt	ca 135g
Garanti	3 år