

Temperatur- och luftfuktighetstransmitter inomhus 4-20mA

Art nr: T3118



Temperatur- och luftfuktighetstransmitter med display och 4-20 mA utgång för montering inomhus.
Transmitter med inbyggda temperatur- och luftfuktighetsgivare för montering inomhus anpassad för montage på väggdosor för strömbrytare och uttag.

Tekniska specifikationer

| | |
|---|--|
| Mätområde luftfuktighet | 5 till 95% |
| Noggrannhet luftfuktighet | ±2,5 %RH från 5 till 60% vid 23°C ±3,0%RH från 60 till 95% vid 23°C |
| Noggrannhet temperatur | ±0,5°C |
| Available temperature units | degrees Celsius, Fahrenheit |
| Noggrannhet och mätområde för daggpunkt | ±1.6°C vid temperatur <25°C och RH>30% mätområde -60 to +80 °C |
| Noggrannhet och mätområde för absolut fuktighet | ±1,5g/m ³ vid temperatur < 25°C mätområde 0 till 400 g/m ³ |
| Noggrannhet och mätområde för specifik fuktighet | ±2g/kg vid temperatur <35°C mätområde 0 till 550 g/kg |
| Noggrannhet och mätområde för blandningsförhållande | ±2,2g/kg vid temperatur < 35°C mätområde 0 till 995 g/kg |
| Noggrannhet och mätområde för specifik entalpi | ±3,5kJ/kg vid temperatur < 25°C mätområde: 0 till 995 kJ/kg |
| Analoga utgångar | 2 st 4-20mA tvåtråds strömloop |
| Konfiguration av mätområde | med PC-programvaran Tsensor och kabel SP003 |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Spänningsmatning | 9-30Vdc |
| Dimensioner | 88 x 106 x 33 mm (B x H x D) |
| Material kapsling | ABS |
| Färg | Vit |
| Vikt | ca 150g |
| Garanti | 3 år |