

Temperatur- och luftfuktighetstransmitter inomhus 0-10V

Art nr: T3218



Temperatur- och luftfuktighetstransmitter med display och 0-10V utgångar för montering inomhus.

Transmitter med inbyggda temperatur- och luftfuktighetsgivare för montering inomhus anpassad för montage på väggdosor för strömbrytare och uttag.

Tekniska specifikationer

Mätområde luftfuktighet	5 till 95%
Noggrannhet luftfuktighet	±2,5 %RH från 5 till 60% vid 23°C ±3,0%RH från 60 till 95% vid 23°C
Noggrannhet temperatur	±0,5°C
Available temperature units	degrees Celsius, Fahrenheit
Noggrannhet och mätområde för daggpunkt	±1.6°C vid temperatur <25°C och RH>30% mätområde -60 to +80 °C
Noggrannhet och mätområde för absolut fuktighet	±1,5g/m ³ vid temperatur < 25°C mätområde 0 till 400 g/m ³
Noggrannhet och mätområde för specifik fuktighet	±2g/kg vid temperatur <35°C mätområde 0 till 550 g/kg
Noggrannhet och mätområde för blandningsförhållande	±2,2g/kg vid temperatur < 35°C mätområde 0 till 995 g/kg
Noggrannhet och mätområde för specifik entalpi	±3,5kJ/kg vid temperatur < 25°C mätområde: 0 till 995 kJ/kg
Utsignal	0-10V
Konfiguration av mätområde	med PC-programvaran Tsensor och kabel SP003
Kapslingsklass	IP20
Spänningsmatning	15-30Vdc
Dimensioner	88 x 106 x 33 mm (B x H x D)
Material kapsling	ABS
Färg	Vit
Vikt	ca 150g
Garanti	3 år